

# DCNM-FMICB Painel de botão de microfone embutido DICENTIS



O painel de botão do microfone é conectado ao dispositivo base embutido (DCNM-FBD) por meio de uma interface de controle e pode ser conectado em cadeia a outros dispositivos.

## Funções

- O microfone tem uma barra de LED que indica:
  - Vermelho: o microfone está ativo.
  - Verde: o participante foi adicionado à lista de espera.
  - Branco: é possível falar.

## Interligações

- Interface de controle, por meio de RJ12, ao DCNM-FBD e a outros dispositivos.
- Interface de alimentação e controle com o DCNM-FMCP.

## Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel de botão de microfone embutido DCNM-FMICB

## Especificações técnicas

### Mecânica

Tipo de montagem	Clique para encaixar em um painel de metal com 2 mm de espessura ou junto com o acoplamento embutido DCN-FCOUP e a tampa embutida DCNM-FEC em qualquer ambiente
------------------	---

- ▶ Também disponível em cores personalizadas, designs de madeira, pedra ou metal
- ▶ Design elegante e moderno
- ▶ Indicação Possibilidade de falar disponível na barra de LED

Dimensões (A x L x P) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Peso (g)	43 g
Peso (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

### Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

## Informações sobre pedidos

**DCNM-FMICB Painel de botão de microfone embutido**  
Painel de botão de microfone com montagem embutida.  
Número do pedido **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

## Serviços

### Painel DICENTIS Flush com garantia estendida de 12 meses EWE-DCNMFP-IW

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMFP-IW**

---

#### Representado por:

##### Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### North America:

Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Limitada  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista - Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)